


Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı/Part Name	Adet/Qty	Malzeme/Material
1	Gövde/Body	1	EN JS-1020
2	Kapak/Bonnet	1	EN JS-1020
3	Sürgü/Wedge (EPDM Coated)	1	EN JS-1020
4	Mil/Stem	1	X20Cr13 (420)
5	Bara/Yoke Nut	1	CW617N/Pirinç/Brass
6	Merkezleme Somunu/Lock Nut	1	CW617N/Pirinç/Brass
7	Hareket Somunu/Wedge Nut	1	X5CrNi18-10 (304)
8	Volan/Handwheel	1	EN JS-1020
9	O-Ring Somunu/Packing Supporter	1	CW617N/Pirinç/Brass
10	Üst Glen/Packing Glend	1	EN JS-1020
11	Grafit Conta/Packing	Min.3	Grafit/Graphite
12	Mil O-Ringi/Stem O-Ring	2	EPDM
13	Conta/Washer	1	PTFE
14	Volan Somunu/Handwheel Nut	2	CW617N/Pirinç/Brass
15	Kapak O-Ringi/Bonnet O-Ring	1	EPDM
16	Glen Cıvatası/Glend Bolt	2	Steel 8.8
17	Kapak cıvatası/Bonnet Bolt	6	Steel 8.8
18	Glen Cıvata Somunu/Glend Bolt Nut	2	Steel 8.8
19	Gresorluk/Grease Nipple	1	Steel
20	Hareket Somunu Cıvatası/Wedge Nut Bolt	1	Steel 8.8



Yükselen Milli Sürgülü Vana İzleme Anahtarı OS&Y Supervisort Switch

Y-3008

Genel Özellikler / General Specifications

Ölçü / Dimensions: 2"-12"

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -40°C/+60°C

Boyutlar / Sizes: 15,7 cm L x 5,7 cm W x 14,6 cm H

Standartlar Standards

Sertifikalar / Certificate: UL, FM, CE

OS&Y Yükselen milli vana izleme anahtarı vananın açık/kapalı kou denetleme switchleri kullanılır. Vananın açılması veya kapanması ile milin yukarı-aşağı hareketini algılayan switch elektriksel olarak sinyal verilmesini sağlar.

The OS&Y rising stem gate valve uses the supervisory switch to monitor open/closed positions. With opening or closing of the valve, the switch detects the movement of the stem and transmits a signal electrically.